Kontak Temizleme Sprey

Teknik Bilgi Föyü (TDS)

Kullanım Alanları

- Elektrik ve elektronik parçaları toz, yağ ve diğer kirlerden temizlemek için kullanılır.
- Hızlı uçucu olduğundan yüzeyde kalıntı bırakmaz.
- Nem, pas ve korozyon gibi dış etkilere karşı direnç sağlar.
- Ev aletleri, bahçe teçhizatı, araba kapı ve bagaj kilitleri, araba far tutucuları, fişleri ve fermuarları, menteşeler, kilitler ve evdeki perde raylarında da yağ temizliğinde de kullanılabilir.
- Elektrik ve elektronik devrelerdeki sorunları çözmede yardımcı olur.
- Yüzey temizlendikten sonra tekrar yağlama gerekebilir.
- Periyodik uygulamalar parça ömrünün uzamasını sağlayabilir.

Kullanım Şekli

- Uygulama yapılan elektrikli ya da elektronik aksam kesinlikle çalışır durumda olmamalıdır. Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Spreyi yüzeyden 15-20 cm mesafeden uygulayınız. Kiri temizleyin ve kurumasını bekleyiniz.
- Anahtarlar, kablo pabuçları, priz ve bağlantılarda kullanılırken en son tatbik ettikten sonra kontakları hareket ettirin.
- Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.

Ambalaj Özellikleri

Ambalaj	Koli Ölçüleri	Koli İçi	Palet
200 ML	325×220×180 mm	24 adet	2.688 adet

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Fiziksel Durumu	**Aerosol**
Renk	**Renksiz**
Koku	**Karakteristik**
Erime noktası/donma noktası	**mevcut değil**
Başlangıç kaynama noktası	**mevcut değil**
Alevlenirlik	**mevcut değil**
Patlayıcı özellikler	**50 ºC üzerinde sıcaklıkta patlama riski vardır**
Alt patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Üst patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Parlama noktası	**-97°C**
Alev alma sıcaklığı	**mevcut değil**
Bozunma sıcaklığı	**mevcut değil**
pH	**mevcut değil**
Kinematik viskozite	**mevcut değil**
Çözünürlük	**Suda çözünmez**
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	**mevcut değil**
Buhar basıncı	**mevcut değil**
Yoğunluk ve/veya Bağıl yoğunluk	**0,62-0,68 g/cm³**
Bağıl buhar yoğunluğu	**mevcut değil**
Parçacık özellikleri	**uygulanamaz**

Tüketicinin Dikkatine

Zararlılık İfadeleri (H)

- H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
- H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

Önlem İfadeleri (P)

Tedbir

- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
- P251 Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

Müdahale

- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

- P331 Kusturmayın.

Depolama

- P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 oC/122oF aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.