Benzinli Enjektör Temizleyici Katkı

Teknik Bilgi Föyü (TDS)

Kullanım Alanları

- Temizleyen ve koruyan, yüksek etkili bir katkı kombinasyonudur.
- En son katkı ve yakıt teknolojisine göre formüle edilmiştir.
- Modern motorların, yakıtların ve çalışma koşullarının gereksinimlerini karşılar.
- K, KE ve L-Jetronic sistemleri gibi tüm benzinli enjeksiyon sistemleri için uygundur.
- Kirlenmiş benzinli enjeksiyon sistemlerinden kaynaklanan marş basma güçlüğü, düzensiz rölanti, zayıf gaz tepkisi, performans kaybı, fakir karışıma bağlı sarsıntı ve kötü emisyon değerleri gibi sorunların giderilmesi için kullanılır.
- Sorunlar tekrarlanırsa uygulamayı tekrarlayın.
- Tüm benzinli enjeksiyon sistemleri için uygundur.
- Turboşarj ve katalitik konvertörlerle kullanım için test edilmiştir.
- Emme supaplarındaki ve yanma odasındaki karbon birikintilerini giderir.
- Enjeksiyon sistemini temizler.
- Düşük yakıt tüketimine yardımcı olur.
- Zararlı emisyonları azaltır.

Kullanım Şekli

- 300 ml, 70 litre yakıt için yeterlidir.
- 2.000 km'ye kadar uzun süreli etki sağlar.
- Karışma otomatik olarak gerçekleştiği için yakıta istenen zamanda eklenebilir.

Ambalaj Özellikleri

Ambalaj	Koli Ölçüleri	Koli İçi	Palet
300 ML	360×350×210 mm	24 adet	1440 adet

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Fiziksel Durumu	**Likit**
Renk	**Sarı**
Koku	**Karakteristik**
pH	**Uygulama yok**
Erime noktası / donma noktası	**Uygulama yok**
Başlangıç kaynama noktası / kaynama aralığı	**Uygulama yok**
Parlama noktası	**60 °C**
Buharlaşma hızı	**Uygulama yok**
Alevlenirlik	**Alevlenir**
Üst / alt alevlenirlik veya patlayıcılık limitleri	**Uygulama yok**
Buhar basıncı	**Uygulama yok**
Buhar yoğunluğu	**Uygulama yok**
Bağıl yoğunluk	**0,80-0,85 g/mL**
Çözünürlük	**Suda çözünür**
Log pow (dağılma katsayısı)	**Uygulama yok**
Alev alma sıcaklığı	**Uygulama yok**
Bozunma sıcaklığı	**Uygulama yok**
Akışkanlık	**Uygulama yok**
Patlayıcı / oksitleyici özellik	**50 °C üzerinde sıcaklıkta patlama riski vardır**
Viskozite	**Uygulama yok**

Tüketicinin Dikkatine

Zararlılık İfadeleri (H)

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H301+H311+H331 Yutulması, cilt ile teması veya solunması halinde toksiktir.
- H370 Organlarda hasara yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
- P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için kuru kimyevi toz kullanın, (uygun malzeme üretici
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P311 ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve
- P264 Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.