Çok Amaçlı Bakım Sprey

Teknik Bilgi Föyü (TDS)

Kullanım Alanları

- Ev kullanımı, hobi, atölye, araç ve endüstri için çok amaçlı ürün.
- Menteşeler, silindirler, kilitler, cıvatalar, anahtarlar, saplar ve çok daha fazlası için.
- Yağlar, temizler, gevşetir, korur ve muhafaza eder.
- Hareketli parçaları hızla hareket ettirir.
- Mükemmel penetrasyon özellikleri sayesinde en gizli yağlama noktalarına bile ulaşır.
- İnatla paslanmış ve yanmış vidaları çabucak gevşetir.
- Kir ve inatçı yağ ve gres kalıntılarına sızar ve bunları temizler.
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlar ve krom parçaları korur.
- Su ve nemi giderir.
- Otomotiv ve gemi inşa endüstrilerinde, elektrik kontaklarında, su ve nemin istenmediği motorlarda mükemmel bir su itici olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Özel valf sistemi sayesinde kutu baş aşağı şekilde de kullanılabilir.
- Sprey kutu ile birlikte verilen kırmızı hortumu aktüatöre takınız.
- Yüzeye uygulayın, nüfuz etmesini bekleyin.
- Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.

AUTO CHER OTO BAKIM LİMİTED ŞİRKETİ · İçerenköy, Çetinkaya Sk. No:17, 34752 Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 216 575 00 84 · Cep / WhatsApp: +90 533 818 42 32 · info@autocher.com.tr · autocher.com.tr

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Görünüm	**Aerosol**
Koku	**Karakteristik**
pH	**Uygulama yok**
Erime nok. / donma nok.	**Uygulama yok**
Başlangıç kaynama nok. / kaynama aralığı	**Uygulama yok**
Parlama noktası	**Uygulama yok**
Buharlaşma hızı	**Uygulama yok**
Alevlenirlik	**Uygulama yok**
Üst / alt alevlenirlik veya patlayıcılık limitleri	**Uygulama yok**
Buhar basıncı	**Uygulama yok**
Buhar yoğunluğu	**Uygulama yok**
Bağıl yoğunluk	**0,68-0,70 g/mL**
Çözünürlük	**Suda çözünmez**
Log pow (dağılma katsayısı)	**Uygulama yok**
Alev alma sıcaklığı	**Uygulama yok**
Bozunma sıcaklığı	**Uygulama yok**
Akışkanlık	**Uygulama yok**
Patlayıcı / oksitleyici özellik	**50 °C üzerinde sıcaklıkta patlama riski vardır**
Viskozite	**Uygulama yok**

Tüketicinin Dikkatine

Zararlılık İfadeleri (H)

- H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
- H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- H350 Kansere yol açabilir.
- H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- Yalnız profesyonel kullanıcılar içindir.

Önlem İfadeleri (P)

Tedbir

- P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
- P251 Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

Müdahale

- P331 Kusturmayın.

Depolama

- P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.