Radyatör Çatlak Giderici

Teknik Bilgi Föyü (TDS)

Kullanım Alanları

- Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründe güvenle kullanılır.
- Tüm su soğutma radyatör ve iç mekan ısıtma radyatörlerinde kullanılır.
- Su kaybına neden olan çatlak ve delikleri hemen onarır. Su ve antifriz ile çalışır. Korozyon önleme özelliği vardır.

Kullanım Şekli

- En iyi sonuç için soğutma sıvısı hacmi 2 ila 18 litre olan araçlarda 1 ambalaj, 18 litreden fazla olan araçlarda 2 ila 3 ambalaj kullanın.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Fiziksel Durumu	**likit**
Renk	**mavi**
Koku	**karakteristik**
Erime noktası/donma noktası	**mevcut değil**
Başlangıç kaynama noktası	**mevcut değil**
Alevlenirlik	**mevcut değil**
Alt patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Üst patlayıcı limitleri	**mevcut değil**
Parlama noktası	**mevcut değil**
Alev alma sıcaklığı	**mevcut değil**
Bozunma sıcaklığı	**mevcut değil**
pH	**12-13**
Kinematik viskozite	**mevcut değil**
Çözünürlük	**mevcut değil**
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	**mevcut değil**
Buhar basıncı	**mevcut değil**
Yoğunluk ve/veya Bağıl yoğunluk	**1-1,1 g/mL**
Bağıl buhar yoğunluğu	**mevcut değil**
Parçacık özellikleri	**uygulanamaz**

Tüketicinin Dikkatine

Zararlılık İfadeleri (H)

- H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.

Önlem İfadeleri (P)

Tedbir

- P280 Koruyucu eldiven / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
- P264 Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.